

Productkaart

Naam leverancier / handelsmerk	Comair			
Typeaanduiding (code)	Comair Flat 370 - 1004000248 - LDC			
Specifiek energieverbruik	SEC	Koud	Gemiddeld	Warm
		-76,50	-39,56	-15,77
SEC-klasse	A			
Typologie	RVU	NRVU	BVU	UVU
	x		x	
Aandrijving	Single Speed	2-Speed	Multi Speed	VSD
				x
Aandrijving al geïnstalleerd?	Geïnstalleerd		Nog te installeren	
	x			
Soort warmteterugwinningssysteem	Recuperatief	Regeneratief		Geen
	x			
Thermisch rendement van warmteterugwinning	η_t	77		%
Maximumdebiet		385		m ³ /h
Elektrisch ingangsvermogen bij maximaal debiet		218		W
Geluidsvermogensniveau	L _{WA}	54		dB[A]
Referentiedebiet		0,075		m ³ /s
				m ³ /h
Referentiedrukverschil		50		Pa
Specifiek ingangsvermogen	SPI	0,32		W/(m ³ /h)
Regelingsfactor en regelingstypologie	CTRL	MISC		X-value
	0,650			
Max. interne / externe lekkage	Intern	Extern		%
	2,1	2,4		
Mengpercentage		N/A		%
Waarschuwingssignaal filtervervangning	Control panel; "clogged filter"; Air filters in the unit must be changed regularly. Clogged air filters result in reduced performance and total efficiency of the ventilation unit.			
Installatieinstructies gereguleerde aan-/afzuigroosters	N/A			
Internetadres voor voor montage-/demontage-instructies	www.comair.nl			
Gevoeligheid drukschommelingen bij +20 Pa en -20 Pa		N/A		%
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten		N/A		m ³ /h
Jaarlijks elektriciteitsverbruik		7,51 / 2,14 / 1,69		kWh/a
Jaarlijk bespaarde verwarming		86,55 / 44,24 / 20,01		kWh/a

VO (EU) 1254/2014